

ADDITIVI CARBURANTE E ANTIGELO

M300

ADDITIVO PER IMPIANTI GPL



USO:

Aggiungere al GPL nel serbatoio.

ISTRUZIONI: 1. Il serbatoio del gas gpl deve essere vuoto per almeno l'80%. 2. Avvitare l'apposita cannucchia in plastica al foro filettato del bocchettone di rifornimento. 3. Innestare il beccuccio della valvola della bomboletta all'altra estremità della cannucchia. 4. Tenendo la bomboletta capovolta, premere la cannucchia per circa 30 secondi in modo da azionare la valvola e permettere l'erogazione del liquido. 5. Svitare la cannucchia e procedere con il rifornimento di gas gpl.

BENEFICI

Ripetendo regolarmente il trattamento con l'additivo professionale M300 ogni 3/4 mesi o 10.000 km, si garantirà una maggior longevità del motore. Si ottimizzeranno i costi di manutenzione e soprattutto si miglioreranno i consumi e i rendimenti.

- L'additivo professionale per impianti gpl M300, nato dall'esperienza pluridecennale maturata dalla Meat & Doria nel campo auto, è il prodotto ideale per eliminare condense di umidità o depositi di zolfo, ammoniaca e soda caustica. Infatti, immesso direttamente nel serbatoio del gas, mantiene pulito ed efficiente il riduttore di pressione, lubrificando allo stesso tempo i gommini, le guarnizioni, le membrane, gli iniettori o le elettrovalvole del sistema di alimentazione del gas gpl, in fase liquida o gassosa.
- L'M300 viene consegnato in confezioni da 12 flaconi da 120 ml ciascuno, con cannucchia abbinata.