

TRATTAMENTI CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

M52

TRATTAMENTO TURAFALLE per RADIATORI



USO:

Aggiungere al liquido di raffreddamento.

ISTRUZIONI: 1. A motore freddo, togliere il tappo del radiatore e immettere il contenuto del flacone. 2. Chiudere il tappo, avviare e far girare il motore per 10 -15 minuti. 3. Verificare il livello del liquido di raffreddamento nella vaschetta di espansione e ripristinare il livello corretto previsto dal costruttore.

BENEFICI

Trova e sigilla rapidamente le perdite senza danneggiare alcuna parte del sistema di raffreddamento.

- L'M52 trova e sigilla rapidamente le perdite di liquido di raffreddamento di radiatori, guarnizioni della testa cilindri e del blocco motore.
- L'M52 è adatto per tutti i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli ed è miscelabile con tutti i liquidi dei sistemi di raffreddamento motore e gli antigelo.
- L'M52 circola liberamente senza causare ostruzioni ed è efficace su tutti i metalli. Non danneggia la gomma, l'alluminio e gli altri metalli.
- L'M52 previene future perdite ed è biodegradabile.
- L'M52 viene consegnato in confezioni da 12 flaconi da 250 ml ciascuno.