

TRATTAMENTI CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

M50 PULITORE SISTEMA di RAFFREDDAMENTO



USO:

Aggiungere al sistema di raffreddamento subito prima di cambiare il liquido di raffreddamento.

ISTRUZIONI: 1. Usare immediatamente prima di cambiare il liquido di raffreddamento. 2. A motore freddo, togliere il tappo del radiatore e immettere il contenuto del flacone. 3. Avviare e far girare il motore per 10 minuti. 4. Quando il motore si è raffreddato, scaricare tutto il liquido di raffreddamento. 5. Chiudere lo scarico e immettere il nuovo liquido di raffreddamento rispettando tipo e livello previsti dal costruttore.

BENEFICI

Toglie rapidamente e in modo sicuro per motore, radiatore e relative tubazioni ruggine, scaglie ed incrostazioni dal radiatore e le altre parti del sistema di raffreddamento.

- L'M50 è adatto per tutti i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli. Lavora bene su rame, alluminio e fusioni di ferro. Non richiede un successivo neutralizzatore come avviene con l'impiego di acidi industriali.
- Con l'uso dell'M50 si pulisce da incrostazioni, ruggine e scaglie tutto il sistema di raffreddamento in 10 minuti.
- E' importante in tutti quei climi e applicazioni d'uso dove la perfetta efficienza del sistema di raffreddamento del motore è indispensabile (climi caldi, veicoli impiegati spesso in modo gravoso per il motore, ecc..).
- E' una buona cura primaverile, prima dell'arrivo dell'estate, per autoveicoli che hanno già manifestato difficoltà di raffreddamento.
- Un sistema di raffreddamento pulito lavora in modo più efficiente e senza problemi..
- L'M50 viene consegnato in confezioni da 12 flaconi da 250 ml ciascuno.