

ADDITIVI CARBURANTE E ANTIGELO

## M23

# ADDITIVO DIESEL ANTIGELO e ANTIACQUA



### USO:

Versare nel serbatoio.

**ISTRUZIONI:** 1. Aggiungere direttamente al gasolio nel serbatoio, nella dose ottimale di un flacone ogni 60 litri di carburante prima di fare il pieno. 2. Ripetere il trattamento a seconda della necessità.

### BENEFICI

Aiuta a prevenire i problemi invernali delle tubazioni e filtri che si otturano per il gelo. Previene il congelamento impedendo la formazione di paraffine che otturano i condotti alle basse temperature. Respinge l'acqua ed esercita un'azione lubrificante che migliora il funzionamento del motore nel caso di gasolio a basso tenore di zolfo. Pulisce gli iniettori eliminando i depositi della combustione e favorendo il mantenimento dell'efficienza del motore.

- L'M23 è un additivo Antigelo diesel invernale di comodo e facile impiego.
- Inoltre l'M23 è anche un additivo anti-acqua per motori diesel, che rimuove depositi di acqua e umidità, favorendo di nuovo il buon funzionamento del motore.
- **NOTA:** per l'uso antigelo, va aggiunto al gasolio PRIMA che sopraggiungano le basse temperature invernali.
- L'M23 viene consegnato in confezioni da 12 flaconi da 250 ml ciascuno.