

TRATTAMENTI PARTI MECCANICHE

## M19

# PULIZIA INTERNA OLIO MOTORE



### USO:

Aggiungere all'olio motore 3/5 minuti prima di fare il cambio olio.

**ISTRUZIONI:** 1. Immettere il prodotto nel bocchettone olio motore insieme all'olio vecchio, prima di un cambio olio. 2. Far girare il motore per 3/5 minuti. 3. Effettuare il cambio olio previsto: svuotare la coppa dell'olio motore, richiudere e sostituire il filtro olio.

### BENEFICI

Pulisce le valvole e le altre parti interne del motore per ripristinare la potenza e l'efficienza del motore. Rimuove morchie e depositi, libera le valvole e i segmenti dalle incrostazioni.

- Questo prodotto ad alta efficienza rimuove tutti i depositi ruba-potenza, e va aggiunto all'olio motore 3/5 minuti prima di cambiare olio e filtro. **NOTA:** il veicolo non deve essere guidato durante questi minuti, ma solo fatto girare al minimo. Il filtro olio va sempre cambiato.
- Per l'impiego sui piccoli motori, con capacità max. di 3-4 kg di olio, è sufficiente una lattina di M19. Per l'impiego su motori con capacità da 4 a 6 kg è consigliabile impiegare due lattine di M19.
- Questo prodotto si vende meglio nelle officine quando viene esposto in quantità vicino agli espositori dell'olio motore.
- Si può ottenere maggior profitto dalla vendita di un cartone di M19 che non da un pallet di latte di olio motore.
- L'M19 si abbina molto bene al trattamento motore con M2000 o M91 e l'effetto dell'uno e dell'altro si sente subito.
- L'M19 viene consegnato in confezioni da 12 lattine da 450 ml ciascuna.