



G19 - Flacone PULITORE VALVOLE E INTERNO MOTORE

Uso:

Aggiungere all'olio motore 5 minuti prima di fare il cambio olio, a veicolo fermo con motore al minimo.



ISTRUZIONI: 1. Prima di un cambio olio, immettere il prodotto nel bocchettone olio motore insieme all'olio vecchio. 2. Far girare il motore a minimo regime per 5 minuti. 3. Effettuare il cambio olio previsto: svuotare la coppa dell'olio motore, richiudere e sostituire il filtro olio.

Benefici:

Pulisce le valvole e le altre parti interne del motore per ripristinare la potenza e l'efficienza del motore. Rimuove morchie e depositi, libera le valvole e i segmenti dalle incrostazioni. Specifico per motori Turbo – Diesel e Benzina.

- Questo prodotto ad alta efficienza **rimuove tutti i depositi ruba-potenza**, e va aggiunto all'olio motore **5 minuti prima di cambiare olio e filtro**. NOTA: il veicolo non deve essere guidato durante questi minuti, ma solo fatto girare al minimo. Il filtro olio va sempre cambiato.
- Per l'impiego sui piccoli motori, con capacità max. di 3-4 kg di olio, è sufficiente una lattina di G19. Per l'impiego su motori con capacità da 4 a 6 kg è consigliabile impiegare due lattine di G19.
- Il G19 viene consegnato in confezioni da 12 lattine da 400 ml ciascuna.