



G33 - Silicone spray LUBRIFICANTE SILICONICO CONCENTRATO SENZA GRASSO

Uso:

Spruzzare sulle superfici da trattare e proteggere.



ISTRUZIONI: 1. Spruzzare stendendo un velo sottile di prodotto sulla superficie pulita. Rimuovere eventuali eccedenze. 2. Servirsi della cannuccia per la massima precisione nei punti minuti.

Benefici:

Fornisce lubrificazione senza grasso per prevenire incollaggi o scricchiolii di parti in movimento. Lubrifica e impermeabilizza parti metalliche, in gomma, plastica, cablaggi elettrici. Protegge dalla corrosione, scongela, elimina attriti e cigolii senza che la parte rimanga grassa e attiri su di se polvere ed impurità.

- Il G33 lubrifica **cerniere, catene di moto, catene di biciclette, porte scorrevoli**, chiusure di finestre, ecc. Serve anche a tenere lontana l'umidità da cavi elettrici, cappucci isolanti, connettori. Ideale per cavi acceleratore, cavi frizione, cavi Bowden.
- La formula del G33 è ideale per **impieghi professionali** poiché contiene da due a tre volte più silicone attivo dei prodotti di concorrenza.
- La presenza di una maggior quantità di silicone fornisce una **maggior durata del velo lubrificante** steso sulle superfici trattate prevenendo il rimanifestarsi di cigolii, incollamenti ecc.
- La formula **senza grasso** aiuta a evitare che la sporcizia si appiccichi in breve tempo allo strato lubrificante, come avviene quando si usano grassi o normali oli minerali.
- L'azione lubrificante degli spray al silicone resta efficace entro un **campo di temperature più esteso** sia in alto che in basso rispetto a quella di prodotti spray basati sul petrolio. Tale campo per il lubrificante al silicone del G33 varia tra -40°C e $+204^{\circ}\text{C}$.
- Il G33 può servire molto bene **anche per impedire alla neve di attaccarsi** alle pale, cucchiaie o lamine dei dispositivi spazzaneve, alla superficie degli sci, ecc.
- Il G33 viene consegnato in confezioni da 12 bombolette da 400 ml ciascuna.