

prodotto: **GRASSO AL LITIO**

Descrizione Grasso lubrificante costituito da basi severamente raffinate e saponi di Litio; caratterizzato da buona resistenza al calore, stabilità meccanica, resistenza all'acqua ed alla corrosione.

Impieghi E' un antigrippante, previene l'ossidazione dei metalli, resiste all'umidità, all'acqua marina, ed alle alte temperature.
Da impiegare su cavi di trasmissione guide, cerniere, serrature, cuscinetti a bassa velocità. Protegge le superfici metalliche dalla salsedine.

Imballi Tubetto - 125 ml

**Caratteristiche
Tecniche**

Colore		giallo scuro	
Forma		Pasta	
Punto di goccia	(ASTM D556)	190	°C
Corrosione su rame	(ASTM D 4048)	1a	
Penetrazione manipolata	(ASTM D217)	265 - 295	mm/10
Temperatura operative max		+160	°C
<u>Caratteristiche olio base:</u>			
Peso specifico:		0,89	g/cm ³
Viscosità a 40°C:	(ASTM D446)	100	mm ² /s

Applicazione Le superfici debbono essere pulite, prive di residui (polvere, ruggine); la presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività.

Stoccaggio Stabile in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.