

prodotto: **GRASSO PER NAUTICA**

Descrizione Grasso speciale a base di calcio, ossidi di zinco e titanio ed additivi specifici, particolarmente adesivo e idrorepellente.

Impieghi Ha buona stabilità in acqua, sia dolce che salata, lubrifica snodi, manicotti, cavi sotto-guaina, motori, tiranti, leveraggi, timoniere etc.
Per la protezione dalla salsedine di tutte le attrezzature di bordo.

Imballi Tubetto - 125 ml

**Caratteristiche
Tecniche**

Colore		bianco	
Forma		Pasta	
Densità		0,9	g/ml
Consistenza	(NLGI)	2	
Punto di goccia	(ASTM D556)	145	°C
Penetrazione manipolata	(ASTM D217)	265 - 295	mm/10

Applicazione Le superfici debbono essere pulite, prive di residui (polvere, ruggine); la presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività.

Stoccaggio Stabile in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.*