



## G300 – Bomboletta spray ADDITIVO TRATTAMENTO IMPIANTI GPL

Aggiungere con cautela al GPL nel serbatoio del veicolo fermo.

### Uso:



ISTRUZIONI: 1. Il serbatoio del gas gpl deve essere vuoto per almeno l'80%. 2. Avvitare l'apposita cannuccia in plastica al foro filettato del bocchettone di rifornimento. 3. Innestare il beccuccio della valvola della bomboletta all'altra estremità della cannuccia. 4. Tenendo la bomboletta capovolta, premere la cannuccia per circa 30 secondi in modo da azionare la valvola e permettere l'erogazione del liquido. 5. Svitare la cannuccia e procedere con il rifornimento di gas gpl.

### Benefici:

**Ripetendo regolarmente il trattamento con l'additivo professionale G300 ogni 3/4 mesi o 10.000 km, si garantirà una maggior longevità del motore. Si ottimizzeranno i costi di manutenzione e soprattutto si miglioreranno i consumi e i rendimenti del vostro mezzo.**

- L'additivo professionale per impianti gpl G300 è il prodotto **ideale per eliminare condense di umidità o depositi di zolfo, ammoniaca e soda caustica**. Infatti, immesso direttamente nel serbatoio del gas, mantiene pulito ed efficiente il riduttore di pressione, lubrificando allo stesso tempo i gommini, le guarnizioni, le membrane, gli iniettori o le elettrovalvole del sistema di alimentazione del gas gpl, in fase liquida o gassosa.
- Il G300 viene consegnato in confezioni da 12 flaconi da 120 ml ciascuno, con cannuccia abbinata.