

prodotto: **GRASSO RAFFINATO**

Descrizione Grasso filante a base di vaselina, inodore, caratterizzato da elevata idrorepellenza, resistenza alla corrosione e ossidazione.

Impieghi E' particolarmente indicato come dielettrico per la protezione di morsetti, accumulatori, spinterogeni, elimina le dispersioni di corrente.

Imballi barattolo - 500 ml; tubetto 125 ml.

**Caratteristiche
Tecniche**

Colore	Bianco ghiaccio
Forma	Pomatosa
Peso specifico/25°C	ca. 0,93 g/cm ³
Temperature di fusione:	53 °C
Temperature di decomposizione:	>360 °C
Idrosolubilità:	0 %

Applicazione Le superfici debbono essere pulite, prive di residui (polvere, ruggine); la presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività.

Stoccaggio Stabile in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

PIGAL S.p.A. Via G. Rossa,2
40056 Crespellano (BO) - ITALIA
Tel. 051/969068, Fax 051/969353